



WB Westbeton Transportbeton GmbH A-6430 Ötztal-Bhf. | Bundesstraße 23a Tel.: 05266-88710 | Fax: 05266-88710-4

www.westbeton.com

Bestellungen, Anfragen und Infos unter: Mobil: 0 676 - 64 33 560

nongo. oa. m boton

LIGIOIL VOII. UIIIIII

Anmerkungen: Die angeführten Preise sind exkl. Mwst.ab Mischanlage Ötzal-Bahnhof

| ARTIKELBEZEICHNUNG | EINZELPREIS / m³ |
|---|------------------|
| Sand GK 0/4 & Deckenschotter GK 0/16 pro m ³ | 45,00 € |
| Kies GK4/8-GK8/16-GK16/22 pro m3 | 40,00 € |
| SM 300kg, GK4, CEM II 42,5N | 107,50 € |
| SM 350kg, GK4,CEM II 42,5N | 111,50 € |
| Filterbeton 100kg, GK22, C1 CEM II 42,5N | 88,50 € |
| C 8/10, X0 GK22, F52,CEM II42,5N | 88,50 € |
| C 12/15, X0 GK22, F52,CEM II 42,5N | 90,50 € |
| C 16/20, XC1 GK0/8, F52, CEM II 42,5N | 104,50 € |
| C 16/20, XC1 GK22, F52,CEM II 42,5N | 93,50 € |
| C 20/25, XC1 GK22, F52,CEM II 42,5N | 96,50 € |
| C 25/30, XC2 GK22, F52,CEM II 42,5N | 98,50 € |
| C 25/30, B1 GK22, F52,CEM II 42,5N | 100,50 € |
| C 25/30, B2 GK22, F52,CEM II 42,5N | 102,50 € |
| C 25/30, B3 GK22, F52,CEM II 42,5N | 107,50 € |
| C 25/30, B4 GK22 F52 CEM II 42,5 N | 110,50 € |
| C 25/30, BS2A GK22 (56) F52 CEM I 42,5R C3A frei | 107,50 € |
| C 25/30, B3 GK22, F52,CEM I 42,5R C3A frei | 123,50 € |
| C 25/30, B5 GK22, F52,CEM II 42,5N | 112,50 € |
| C 25/30, B6 GK22, F52,CEM I 42,5HS C3A frei | 133,50 € |
| C 25/30, B7 GK22, F52,CEM II 42,5N | 115,50 € |
| C 30/37, XC2 GK22, F52,CEM II 42,5N | 104,50 € |
| C 30/37, B2 GK22, F52,CEM II 42,5N | 109,50 € |
| C 35/45, XC2 GK22,F52,CEM II42,5N | 113,50 € |
| C 35/45 ,B2 GK22,F52,CEM II 42,5N | 120,50 € |
| C 40/50, XC2 GK22,F52,CEM II 42,5N | 121,50 € |
| C 40/50, B2 GK22,F52,CEM II 42,5N | 124,50 € |

| AUFZAHLUNG F. SONDERLEISTUNGEN | EINZELPRI | EIS EINHEIT |
|---|-----------|------------------|
| Mindermengenzufuhr unter 6m³ Preis laut Lieferzone | € | pro m3 |
| Überstundenzuschlag Montag bis Freitag 06:00 bis 07:00 und 18:00 bis 20:00 Uhr | 12,00€ | pro m3 |
| Winterzuschlag 15.1115.03. | 6,00€ | pro m3 |
| Rüttlerbeistellung | 3,00€ | pro m3 |
| Aufschlag Citybeton auf C25/30 B2 exkl. Aufpreis GK16 | 5,00€ | pro m3 |
| Fliessmittel | 8,00€ | pro m3 |
| Körnungszuschlag GK4 und GK8 | 10,00€ | pro m3 |
| Körnungszuschlag GK16 | 6,00€ | pro m3 |
| Sonderzement CEM II 42,5R | 7,00€ | pro m3 |
| Sonderzement CEM I 42,5HS C3A frei | 18,00€ | pro m3 |
| Erstarrungsverzögerer 4 Std. | 6,00€ | pro m3 |
| Erstarrungsverzögerer 6 Std. | 10,00€ | pro m3 |
| Beimischung bauseits beigestellter Kunstfasern Standard | 2,00€ | pro m3 |
| Beimischung bauseits beigestellter Stahlfasern | 2,00€ | pro m3 |
| Einmischgebühr bauseits beigestellter Betonzusatzmittel | 1,50 € | pro m3 |
| Aufzahlung von F 52 auf F 59 | 6,00€ | pro m3 |
| Stehzeit/verlängerte Entladung für Fahrmischer pro 15min bei nicht in unserem Bereich liegenden Stehzeiten bzw. Überschreitung der kostenlosen Entladezeit von 30 min Samstagzuschlag für Lieferungen und Abholungen von 6:00 bis 13:00 Uhr | 18,00 € | pro angef.15 min |
| Lieferung nur nach Vereinbarung | 12,00€ | pro m3 |
| Pumi oder Pumpe umstellen | 60,00 € | pro Umstellung |
| Pumi / Fahrmischerpumpe 28 m An/Abfahrtspauschale pro Einsatz | 180,00€ | pro Aufstellung |
| Pumpe 32-38m - Autobetonpumpe An/Abfahrtspauschale pro Einsatz | 375,00€ | pro Aufstellung |
| Pumpe 44m - Autobetonpumpe An/Abfahrtspauschale pro Einsatz | 450,00€ | pro Aufstellung |
| Pumpe 47m - Autobetonpumpe An/Abfahrtspauschale pro Einsatz nach Aufwand | | |
| Pumpe 52m - Autobetonpumpe An/Abfahrtspauschale pro Einsatz nach Aufwand | | |
| Pumpleistung Fahrmischerpumpe (Pumi) | 14,00 € | pro m3 |
| Pumpleistung Autobetonpumpe ML 24-38m | 14,00 € | pro m3 |
| Pumpleistung Autobetonpumpe ML 42-44m | 16,00€ | pro m3 |
| Pumpleistung Autobetonpumpe ML 47m nach Aufwand | € | pro m3 |
| Pumpleistung Autobetonpumpe ML 52m nach Aufwand | € | pro m3 |

| AUFZAHLUNG F. SONDERLEISTUNGEN | EINZELP | REIS | EINHEIT |
|---|---------|---------|--------------|
| Cityschlauchleitung per Stk. à 4lfm. | 5,00 | € | pro lm |
| Stehzeit/verlängerte Entladung Fahrmischerpumpe pro 15min Bei nicht in unserem Bereich liegenden Stehzeiten bzw. Unterschreitung der Mindestpumpleistung von 10m³/Stunde | 25,00 € | € pro a | angef.15 min |
| Überstundenzuschlag (Pumpe) außerhalb der normalen Betriebszeit wochentags von Montag bis Freitag von 6:00 bis 7:00 Uhr und 18:00 bis 20:00 Uhr Reinigungserschwernis bei Nichtvorhandensein eines Wasseranschlusses bzw. einer | 2,00 | € | pro m³ |
| Auswaschmöglichkeit | 30,00 | € | pro m³ |
| Restbetonentsorgung / Entsorgungskosten von Restbeton durch nicht vollständig entleerte Fahrzeuge. | 60,00 | € | pro m³ |
| Schneekettenmontage | 180,00 | € | pro Anfahrt |
| Road Pricing wird pro Fuhre nach tatsächlichem Aufwand (ohne Nachweis) abgere | echnet. | | |
| Energiezuschlag (Stand 01.02.2023) | 11,00 | € | pro m³ |
| CO2-Zuschlag (Stand 01.02.2023) | 4,00 | € | pro m³ |
| Alle abon angeführten Detene gind im Körnungebereich CK22 | | | |

Alle oben angeführten Betone sind im Körnungsbereich GK22

VIELEN DANK FÜR IHRE ANFRAGE!



So bestellen Sie richtig

Betonbestellungen richten Sie bitte an die Disposition, Handy Tel Nr. 0676/6433561 oder Büro Tel Nr. 05266/88710 bis spätestens 12:00 Uhr des Vortages. Pump- und Fördergeräte 48 Std. vor Einsatzbeginn, innerhalb der normalen Arbeitszeit. Bitte einhalten!

Unsere Arbeitszeiten: Mo-Fr 7:30 -12 und von 12:30 - 17:00 Uhr

Bestellung von Transportbeton

Folgende Angaben muss der Kunde bei der Bestellung machen:

Generelle Angaben

- Besteller und Baustelle, Auftraggeber Anschrift
- Lieferdatum
- Uhrzeit
- Menge
- Liefererfolge
- Besondere Einbauverfahren (z.B.: Betonpumpe, Betonpumi)
- Transport auf Baustelle, Beschränkung bei den Lieferfahrzeugen (Höhe, Größe, Gewicht)

> Technische Angaben

- Festigkeitsklasse
- Festigkeitsentwicklung
- Expositionsklasse
- Konsistenzbereich oder Verdichtungsmaß (wenn keine Angabe gilt F45)
- Größkorn der Gesteinskörnung (wenn keine Angabe gilt GK22)
- Zementart und Güteklasse
- Sonstige Eigenschaften z.B. PB, SB, VA (Verzögerte Anfangserhärtung)

Betoneinbau

- Fallhöhe des Betons muss kleiner als 1,5meter sein
- Krankübel muss für Sorte und Konsistenz geeignet sein
- Lagenweise Betonierung: Lagendicke < 50cm
- Einbau muss 105 min nach Wasserzugabe im Werk beendet sein sonst verzögerten Beton verwenden



Der sichere Umgang mit Beton:

Beachten Sie bitte folgende Hinweise bei der Verarbeitung von Transportbeton:

Arbeitshandschuhe: Beginnen Sie mit der Arbeit nicht ohne wasserdichte Arbeitshandschuhe. Für die Sicherheit Ihrer Hände sind sie absolut notwendig.

Lange Hose: Ziehen Sie stets eine lange Hose an. Auch wenn eine kurze oft bequemer wäre, denken Sie an Ihre Beine! Die lange Hose ist eine notwendige Sicherheitsmaßnahme.

Schuhe: Das geeignetste Schuhwerk, das Sie beim Betonieren tragen können sind Gummistiefel. Am besten ist, wenn diese bis unter die Knie reichen.

Schutzbrille: Nur durch das Tragen einer Schutzbrille, können Sie gefährliche Verletzungen im Bereich der Augen vermeiden.